

LRD 3161

LAMPE DE TRAVAIL LRD 3161 RAPTOR

DANE TECHNICZNE

Modes de fixation	Catégorie de feux	Côté de montage
fixation à la surface	feu de travail	universel
Température de couleur	Tension	Lumière dispersée
6500 K	12/24 V	oui
Couleur du feu	Puissance nominale	Flux lumineux
blanc	26 W	2500 lm
Plage de température de fonctionnement	Type de feux	Câble
de -30°C à +50°C	HOR 150	2x0,75 mm ² ; longueur de câble 1,5 m
Feux LED	Nombre de LED	Niveau de sécurité
oui	12	IP 68

OPIS

Lampe de travail LRD 3161 RAPTOR - une lumière fiable dans toutes les conditions. LRD 3161 RAPTOR est une lampe de travail à LED de pointe conçue pour une utilisation intensive dans des environnements industriels et de terrain difficiles. Son **design ovale**, doté d'une grille noire, garantit une lumière homogène et diffuse qui éclaire efficacement l'espace de travail sans éblouir, même dans l'obscurité totale. La lampe utilise **12 LED** haute performance, générant un flux lumineux de **2 500 lumens**. La lumière blanche froide (**6500 K**), proche de la lumière du jour, offre une excellente visibilité, un confort de travail accru et une sécurité améliorée, quelle que soit l'heure de la journée ou les conditions météorologiques. La conception de la lampe tient compte d'une polyvalence d'utilisation maximale - la possibilité de montage sur n'importe quel côté du véhicule et la compatibilité avec les installations **12 V et 24 V** font que RAPTOR convient à une grande variété d'environnements. La base inclinable permet de régler l'angle d'éclairage, ce qui permet de diriger la lumière exactement là où elle est nécessaire. Le boîtier robuste de la lampe la protège efficacement contre les dommages mécaniques et le dissipateur thermique en aluminium situé à l'arrière assure une dissipation efficace de la chaleur. **La lampe est équipée d'une membrane de compensation de pression qui empêche la condensation de vapeur d'eau dans la lampe et réduit la température interne du boîtier. Le diffuseur de la lampe est fabriqué en polycarbonate de haute qualité**, résistant aux chocs, ce qui garantit une utilisation longue et sans problème dans des conditions difficiles. La lampe est conforme à la norme d'étanchéité **IP 68** - elle est totalement résistante à la poussière, à l'humidité et aux conditions météorologiques changeantes, et fonctionne de manière fiable à des températures allant de **-30°C à +50°C**. En outre, elle est homologuée R10, ce qui signifie qu'elle est conforme aux normes électromagnétiques et qu'elle n'interfère pas avec d'autres appareils électroniques (par exemple, les radios). **Application:** - machines agricoles et de construction; - semi-remorques et remorques; - poids lourds et véhicules de transport; - dépanneuses et véhicules d'assistance routière; - véhicules spécialisés et de service. **LRD 3161** n'est pas seulement une source lumineuse - c'est un partenaire fiable dans le travail quotidien, où la précision, la sécurité et la durabilité sont des priorités.