

## LD 3116

FEU DE GABARIT SUR SUPPORT LD 3116

### DANE TECHNICZNE

Type de feux	Catégorie de feux	Niveau de sécurité
HOR 44A	feu de gabarit	IP 68
Feux LED	Nombre de LED	Tension
oui	9	12/24 V
Câble	Côté de montage	Feu de gabarit avant
2x0,75 mm2; longueur de câble 0,5 m	universel	oui
Feu de gabarit arrière	Bras	Plage de température de fonctionnement
oui	oui	de -30°C à +50°C

### OPIS

Le **LD 3116** est un feu de gabarit, sur antenne droite, aux dimensions compactes et aux applications variées. Il est destiné aux petites remorques ainsi qu'aux camions et aux semi-remorques. Le feu **LD 3116** peut être installé **universellement**, à gauche ou à droite du véhicule. Le feu émet une lumière **néon claire** et remplit les fonctions les plus importantes. Fonctions du feu **LD 3116**:  
 - feu de gabarit **avant** de lumière blanche (0,4/0,9 W) - feu de gabarit **arrière** de lumière rouge (0,9/1,8 W) Le feu fonctionne à une tension universelle de **12/24 V** et a une faible consommation d'énergie. Seules des diodes de marque ont été utilisées dans la production, ce qui distingue nettement la qualité de la lumière et souligne de manière attrayante le contour du véhicule en mouvement. L'indice de protection élevé **IP 68** et la plage de température de fonctionnement de **-30 à + 50 degrés Celsius** en font un produit de qualité supérieure. **Assurez votre sécurité sur la route! Rendez votre véhicule visible grâce aux innovations LED!**



Horpol  
NIP:

