

LD 3110/L

FEU DE GABARIT LD 3110/L

DANE TECHNICZNE

Type de feux	Catégorie de feux	Niveau de sécurité
HOR 77A	feu de gabarit	IP 68
Feux LED	Nombre de LED	Puissance nominale
oui	4	0,7/1,4 W
Tension	Câble	Côté de montage
12/24 V	2×0,75 mm ² ; longueur de câble 0,6 m	gauche
Feu de gabarit latéral	Feu de gabarit avant	Feu de gabarit arrière
oui	oui	oui
Plage de température de fonctionnement		
de -30°C à +50°C		

OPIS

LD 3110/L est un feu de gabarit triple, sur support flexible, aux dimensions compactes et aux applications variées, **conçu pour être monté sur le côté gauche du véhicule**. Il est destiné aux petites remorques ainsi qu'aux camions et aux remorques.

Fonctions des feux LD 3110/L: – feu de gabarit avant (lumière blanche) – Feu de position latéral (lumière orange) – feu de gabarit arrière (lumière rouge) Le feu fonctionne à une tension universelle de **12/24 V** et a une faible consommation d'énergie. Seules des diodes de marque ont été utilisées dans la production, ce qui distingue nettement la qualité de la lumière et souligne de manière attrayante le contour du véhicule en mouvement. L'indice de protection élevé **IP 68** et la plage de température de fonctionnement **de -30 degrés C à + 50 degrés C** en font un produit de qualité supérieure. **Assurez votre sécurité sur la route! Rendez votre véhicule visible grâce aux innovations LED!**



Horpol
NIP:

